



Модуль передачи информации «HDV control»

устройство аппаратного захвата и кодирования изображения экрана монитора подключенного к рабочей станции оператора любой системы инженеро – технических средств охраны (ИТСО) с любой установленной операционной системой. Кодированный поток передается в локальную сеть в виде RTSP потока для последующей записи на видеорегистраторе.


Позволяет анализировать действия оператора при разборе инцидентов связанных с тревожными ситуациями, а также выявлять факты использования АРМа не по назначению (игры, просмотр фильмов, скачивание чего-либо из интернета и т.п.).

Совместим с видеорегистраторами компании ООО «Комплексные системы».

Рабочая станция
оператора ИТСО



Модуль передачи
информации HDV
Control



Экран монитора



HDMI/VGA/SDI

HDMI/VGA/SDI

Ethernet



Локальная сеть
Ethernet

Технические характеристики:

Поддерживаемые входы:	HDMI/VGA/SDI
Выход:	RJ-45 100Base-T Ethernet
Основной поток:	1920×1080, 1680×1056, 1280×720, 1024×576, 850×480, 720×576, 720×540, 720×480, 720×404, 704×576, 640×480, 640×360
Дополнительный поток:	1280×720, 800X450, 720×576, 720×540, 720×480, 720×404, 704×576, 640×480, 640×300, 352X288, 320X240, 320X180
Частота кадров:	до 60 кадров/сек
Сжатие видео:	H.265/H.264
Поддерживаемые протоколы:	RTSP/HTTP/RTMP/UDP/Multicast/Unicast
Размер:	100x118x40 мм
Масса:	0.5 кг.